

RegTP



Regulierungsbehörde für
Telekommunikation und Post

**Vereinfachtes Verfahren zur Bestimmung der
Schutzabstände bei Amateurfunkanlagen im
Frequenzbereich von 1,8 MHz bis 250 GHz**

Für Funkamateure ist das entwickelte vereinfachte Bewertungsverfahren eine verlässliche und einfach zu handhabende Hilfe zur Abgabe der nach BEMFV erforderlichen Anzeige zur Gewährleistung des Schutzes von Personen in den durch den Betrieb einer ortsfesten Amateurfunkanlage entstehenden elektromagnetischen Feldern.

Die hier vorliegende Kurzfassung der Studie enthält alle zur Bestimmung der Sicherheitsabstände erforderlichen Angaben.

Mit diesem vereinfachten Verfahren können durch die Anwendung von Korrekturfaktoren auch Situationen mitberücksichtigt werden, die typischerweise am Installationsort auftreten können.

1 Untersuchte Amateurfunkantennen

In der folgenden Tabelle sind die untersuchten Antennen mit den jeweils berechneten Frequenzbereichen dargestellt

Antennentypen	Frequenzbereiche in MHz										
	1,825	3,65	7,05	10,1	14,175	18,084	21,255	24,9	28,85	145	430
$\lambda/2$ -Dipole	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
verkürzte Dipole		x	x								
inverted V		x	x								
asymetr. Dipol (FD4)		x	x		x	x		x	x		
Vertikalantenne (4-BTV)			x		x		x		x		
Vertikalantenne (GPA50)		x	x		x		x		x		
Quad				x	x		x	x	x	x	
Loop (D=1,7m)	x	x	x								
Loop (D=3,4m)	x	x	x								
Yagi (W3DZZ)					x		x		x		
Yagi (FBDO505)					x	x	x	x	x		
Antennentypen	Frequenzbereiche in GHz										
	1,3	2,45	10,45	24,05	47,2	76	144	250			
Reflektorantenne	x	x	x	x	x	x	x	x			

Tab. 2.1 Antennentypen und Frequenzbereiche

2 Grenzwerte

Nachfolgend sind die nach der BEMFV geltenden Grenzwerte aufgeführt.

2.1. Personenschutzgrenzwerte Empfehlung des Rates und 26. BImSchV

	Grenzwerte der magnetischen Feldstärke			
	Empfehlung des Rates		26. BImSchV	
Freq.	Referenzwert	H_{eff}	Referenzwert	H_{eff}
MHz	A/m	A/m	A/m	A/m
1,825	0,73/f	0,400		
3,650	0,73/f	0,200		
7,050	0,73/f	0,104		
14,175			0,073	0,073
21,255			0,073	0,073
28,850			0,073	0,073
145,00			0,073	0,073
430,00			$0,0037 \cdot f^{0,5}$	0,077
1275,00			$0,0037 \cdot f^{0,5}$	0,132
2320,00			0,160	0,160

Tab. 3.5 Anzuwendende Grenzwerte (H-Feld)

	Grenzwerte der elektrischen Feldstärke			
	Empfehlung des Rates		26. BImSchV	
Freq.	Referenzwert	E_{eff}	Referenzwert	E_{eff}
MHz	V/m	V/m	V/m	V/m
1,825	$87/f^{0,5}$	64,40		
3,650	$87/f^{0,5}$	45,54		
7,050	$87/f^{0,5}$	32,77		
14,175			27,5	27,5
21,255			27,5	27,5
28,850			27,5	27,5
145,00			27,5	27,5
430,00			$1,375 \cdot f^{0,5}$	62,21
1275,00			$1,375 \cdot f^{0,5}$	107,12
2320,00			0,160	61

Tab. 3.5 Anzuwendende Grenzwerte (E-Feld)

2.2. Zulässige Werte für aktive Körperhilfen

Im Folgenden sind die zulässigen Feldstärken nicht verkoppelter Strahlungsquellen in Abhängigkeit der Störschwellenspannung U_{SS} und der Frequenz f aus der Norm VDE 0848 Teil3-1 (Juni 1999), Teil 3-1/A1 (Februar 2001) zusammenfassend aufgelistet:

Frequenzbereich	zulässige Feldstärken
$0\text{Hz} < f < 25\text{kHz}$	$\frac{\hat{E}}{1\text{V/m}} = \frac{U_{SS}}{1\text{V}} \cdot \frac{225 \cdot 10^6 \text{Hz}}{f}, \frac{\hat{H}}{1\text{A/m}} = \frac{U_{SS}}{1\text{V}} \cdot \frac{2,8 \cdot 10^6 \text{Hz}}{f}$
$25\text{kHz} \leq f < 300\text{kHz}$	$\sqrt{\left(\frac{\hat{H}}{0,52\text{A/m}}\right)^2 + \left(\frac{\hat{E}}{520\text{V/m}} \cdot \frac{300\text{kHz}}{f}\right)^2} = \frac{U_{SS}}{1\text{V}} \cdot \frac{5330\text{kHz}}{f}$
$0,3\text{MHz} \leq f < 5,33\text{MHz}$	$\sqrt{\left(\frac{\hat{H}}{0,52\text{A/m}}\right)^2 + \left(\frac{\hat{E}}{520\text{V/m}}\right)^2} = \frac{U_{SS}}{1\text{V}} \cdot \frac{5,33\text{MHz}}{f}$ <p>Für $Z = E/H < Z_0 = 377\Omega$ kann vereinfacht wie folgt gerechnet werden:</p> $\left(\frac{\hat{H}}{0,48\text{A/m}}\right) = \frac{U_{SS}}{1\text{V}} \cdot \frac{5,33\text{MHz}}{f}$
$5,33\text{MHz} \leq f < 16,9\text{MHz}$	$\sqrt{\left(\frac{\hat{H}}{0,52\text{A/m}}\right)^2 + \left(\frac{\hat{E}}{520\text{V/m}}\right)^2} = \frac{U_{SS}}{1\text{V}} \cdot \frac{5,33\text{MHz}}{f}$ $\frac{\hat{H}}{0,52\text{A/m}} \leq \frac{U_{SS}}{1\text{V}} \cdot \left(\frac{5,33\text{MHz}}{f}\right)^2, \frac{\hat{E}}{520\text{V/m}} \leq \frac{U_{SS}}{1\text{V}} \cdot \left(\frac{5,33\text{MHz}}{f}\right)^{2,85}$
$16,9\text{MHz} \leq f < 200\text{MHz}$	$\frac{\hat{H}}{1\text{A/m}} = 0,052 \cdot \frac{U_{SS}}{1\text{V}}, \frac{\hat{E}}{1\text{V/m}} = 19,6 \cdot \frac{U_{SS}}{1\text{V}}$
$200\text{MHz} \leq f < 400\text{MHz}$	$\frac{\hat{H}}{1\text{A/m}} = 0,052 \cdot \left(\frac{f}{200\text{MHz}}\right)^{2,94} \cdot \frac{U_{SS}}{1\text{V}}, \frac{\hat{E}}{1\text{V/m}} = 19,6 \cdot \left(\frac{f}{200\text{MHz}}\right)^{2,94} \cdot \frac{U_{SS}}{1\text{V}}$
$400\text{MHz} \leq f < 1,5\text{GHz}$	$\frac{\hat{H}}{1\text{A/m}} = 0,4 \cdot \frac{U_{SS}}{1\text{V}}, \frac{\hat{E}}{1\text{V/m}} = 150 \cdot \frac{U_{SS}}{1\text{V}}$
$1,5\text{GHz} \leq f < 2,5\text{GHz}$	$\frac{\hat{H}}{1\text{A/m}} = 0,4 \cdot \left(\frac{f}{1,5\text{GHz}}\right)^3 \cdot \frac{U_{SS}}{1\text{V}}, \frac{\hat{E}}{1\text{V/m}} = 150 \cdot \left(\frac{f}{1,5\text{GHz}}\right)^3 \cdot \frac{U_{SS}}{1\text{V}}$
$2,5\text{GHz} \leq f < 300\text{GHz}$	in Bearbeitung

Die Störfestigkeit von Herzschrittmachergeräten wird in der Norm durch Spitze-Spitze-Spannungswerte als Störschwellen U_{SS} beschrieben. Im Nachfolgenden werden die Störschwellen implantierter Herzschrittmacher für verschiedenen Frequenzbereiche und Modulationsarten wiedergegeben:

2.2.1 Störschwellen bei kontinuierlichen Schwingungen und Schwingungspaketen

Frequenzbereich	Störschwellen
$0\text{Hz} \leq f < 16 \frac{2}{3}\text{Hz}$	in Bearbeitung
$16 \frac{2}{3}\text{Hz}$	$U_{SS} = 1,8\text{mV}$
$16 \frac{2}{3}\text{Hz} < f < 50\text{Hz}$	in Bearbeitung
50Hz	$U_{SS} = 1,1\text{mV}$
$50\text{Hz} < f < 30\text{kHz}$	in Bearbeitung

2.2.2 Störschwellen bei Amplitudenmodulation

Frequenzbereich	Störschwellen
$30\text{kHz} \leq f < 630\text{kHz}$	$\frac{U_{SS}}{1\text{V}} = 0,059$
$630\text{kHz} \leq f < 790\text{kHz}$	$\frac{U_{SS}}{1\text{V}} = 0,059 \cdot \left(\frac{f}{630\text{kHz}}\right)^{1,29}$
$790\text{kHz} \leq f < 1\text{MHz}$	$\frac{U_{SS}}{1\text{V}} = 0,079$
$1\text{MHz} \leq f < 1,3\text{MHz}$	$0,079 \cdot \left(\frac{f}{1\text{MHz}}\right)^{1,084}$
$1,3\text{MHz} \leq f < 1,7\text{MHz}$	$\frac{U_{SS}}{1\text{V}} = 0,105$
$1,7\text{MHz} \leq f < 7\text{MHz}$	$\frac{U_{SS}}{1\text{V}} = 0,105 \cdot \left(\frac{f}{1,7\text{MHz}}\right)^{1,51}$
$7\text{MHz} \leq f < 22\text{MHz}$	$\frac{U_{SS}}{1\text{V}} = 0,89$
$22\text{MHz} \leq f < 79\text{MHz}$	$\frac{U_{SS}}{1\text{V}} = 0,89 \cdot \left(\frac{22\text{MHz}}{f}\right)^{1,71}$
$79\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$	$\frac{U_{SS}}{1\text{V}} = 0,1$
$100\text{MHz} < f \leq 2,5\text{GHz}$	In Bearbeitung

2.2.3 Störschwellen bei Fernsehmodulation

Frequenzbereich	Störschwellen
$30\text{kHz} \leq f < 79\text{MHz}$	in Bearbeitung
$79\text{MHz} \leq f < 144\text{MHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 0,130 \cdot \left(\frac{f}{79\text{MHz}}\right)^{0,6}$
$144\text{MHz} \leq f < 172\text{MHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 0,186 \cdot \left(\frac{f}{144\text{MHz}}\right)^{4,4}$
$172\text{MHz} \leq f < 200\text{MHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 0,186 \cdot \left(\frac{f}{144\text{MHz}}\right)^{4,4}$
$200\text{MHz} \leq f < 240\text{MHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 0,789 \cdot \left(\frac{200\text{MHz}}{f}\right)^{4,7}$
$240\text{MHz} \leq f < 500\text{MHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 0,335$
$500\text{MHz} \leq f < 600\text{MHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 0,335 \cdot \left(\frac{500\text{MHz}}{f}\right)^{3,8}$
$600\text{MHz} \leq f \leq 1,1\text{GHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 0,168 \cdot \left(\frac{f}{600\text{MHz}}\right)^{0,6}$
$1,1\text{GHz} < f \leq 2,5\text{GHz}$	in Bearbeitung

2.2.4 Störschwellen für ein Einzelsignal mit GSM-Modulation

Frequenzbereich	Störschwellen
$30\text{kHz} \leq f < 850\text{MHz}$	in Bearbeitung
$850\text{MHz} \leq f < 1,2\text{GHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 0,358$
$1,2\text{GHz} \leq f < 1,8\text{GHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 0,358 \cdot \left(\frac{f}{1,2\text{GHz}}\right)^{5,7}$
$1,8\text{GHz} \leq f < 2\text{GHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 3,61$
$2\text{GHz} \leq f \leq 2,5\text{GHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 3,61 \cdot \left(\frac{2\text{GHz}}{f}\right)^3$

2.2.5 DTX-Modus

Frequenzbereich	Störschwellen
$30\text{kHz} \leq f < 850\text{MHz}$	in Bearbeitung
$850\text{MHz} \leq f \leq 1,0\text{GHz}$	$\frac{U_{SS}}{1\text{V}} = 0,299$
$1,0\text{GHz} < f \leq 2,5\text{GHz}$	in Bearbeitung

2.2.6 Störschwellen für unmodulierte Träger und bei Frequenzmodulation

Frequenzbereich	Störschwellen
$30\text{kHz} \leq f < 29\text{MHz}$	in Bearbeitung
$29\text{MHz} \leq f < 88\text{MHz}$	$\frac{U_{SS}}{1\text{V}} = 7,1 \cdot \left(\frac{29\text{MHz}}{f}\right)^{0,052}$
$88\text{MHz} \leq f < 108\text{MHz}$	$\frac{U_{SS}}{1\text{V}} = 6,7$
$108\text{MHz} \leq f \leq 146\text{MHz}$	$\frac{U_{SS}}{1\text{V}} = 6,7 \cdot \left(\frac{108\text{MHz}}{f}\right)^{0,97}$
$146\text{MHz} < f \leq 2,5\text{GHz}$	in Bearbeitung

2.2.7 Störschwellen bei CW-Morsezeichen

Frequenzbereich	Störschwellen
$30\text{kHz} \leq f < 1,85\text{MHz}$	in Bearbeitung
$1,85\text{MHz} \leq f < 14\text{MHz}$	$\frac{U_{SS}}{1\text{V}} = 0,3 \cdot \left(\frac{f}{1,85\text{MHz}}\right)^{0,94}$
$14\text{MHz} \leq f \leq 29\text{MHz}$	$\frac{U_{SS}}{1\text{V}} = 2 \cdot \left(\frac{14\text{MHz}}{f}\right)^{0,95}$
$29\text{MHz} < f \leq 2,5\text{GHz}$	in Bearbeitung

2.2.8 Störschwellen für SSB-Amateurfunk

Frequenzbereich	Störschwellen
$1,85\text{MHz} \leq f < 3,65\text{MHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 0,4 \cdot \left(\frac{f}{1,85\text{MHz}}\right)^{1,19}$
$3,65\text{MHz} \leq f < 14\text{MHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 0,9 \cdot \left(\frac{f}{3,65\text{MHz}}\right)^{0,66}$
$14\text{MHz} \leq f < 18\text{MHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 2,2$
$18\text{MHz} \leq f < 25\text{MHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 2,2 \cdot \left(\frac{18\text{MHz}}{f}\right)^{1,6}$
$25\text{MHz} \leq f \leq 29\text{MHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 1,3$
$29\text{MHz} < f < 144\text{MHz}$	in Bearbeitung
$144\text{MHz} \leq f \leq 145\text{MHz}$	$\frac{U_{ss}}{1V} = 0,8$
$145\text{MHz} < f \leq 2,5\text{GHz}$	in Bearbeitung

3 Vereinfachtes Berechnungsverfahren für Nahfeld-Schutzabstände

3.1. Idee und grundsätzliche Überlegungen

Die genaue Berechnung der Schutzabstände ist sehr aufwendig. Sie erfordert die dreidimensionale, feldtheoretische Berechnung der räumlichen Feldstärken für die elektrischen (E_x , E_y , E_z) und magnetischen (H_x , H_y , H_z) Felder. In diesen räumlichen Feldstärkegebieten ist für die jeweiligen Leistungen der Grenzwert bei der größten Entfernung zu suchen. Dies ist für die verschiedenen Grenzwerte, wie sie durch die BEMFV gegeben sind, durchzuführen. Für die Nutzer, die Funkamateure, sind diese Verfahren schwer zugänglich. Sie sind auf die resultierenden Grenzwerte und Grafiken angewiesen. Auch diese sind noch kompliziert. Vor diesem Hintergrund entstand die Aufgabe, ein sehr einfaches, aber dennoch verlässliches Verfahren zu entwickeln und den Funkamateuren an die Hand zu geben.

Die grundlegende Idee lässt sich wie folgt skizzieren: Es wird ein einfaches Verfahren zur Ermittlung des Schutzabstandes entwickelt, mit Größen die dem Funkamateur zugänglich sind.

Es soll folgendes beinhalten:

- Typ der Antenne
- Frequenz f
- die der Antenne zugeführte Leistung P_a
- Richtwirkung (Directivity) der Antenne D
- Wirkungsgrad der h Antenne
- Korrekturfaktor für die Bodenleitfähigkeit k_{Boden}
- Korrekturfaktor für die Höhenabhängigkeit $k_{Höhe}$
- Kurven Fittingparameter k_{fitt}
- Sicherheitsfaktor F_{Si}

Die Beiträge sind im Folgenden begründet.

3.1.1 Typ der Antenne

Der Typ der Antenne bestimmt wie weit das Nahfeld mit seinen starken Feldstärkeüberhöhungen reicht. Weiter folgt aus der Art der Antenne ob das Nahfeld primär elektrisch oder magnetisch ist ($Z_{F0} = E/H$!!). Auch der Bereich der größten Feldstärken wird damit festgelegt.

3.1.2 Abhängigkeit von der Antennen Leistung P_a

Ein wesentliches Problem für eine vereinfachte Lösung ist, dass die Feldstärke im Nahfeld komplex vom Abstand zur Antenne abhängt ($E \sim 1/r + 1/r^2 + 1/r^3$). Der Schutzabstand wandert wie in einem Gebirge im Feldraum. Dadurch ändert sich die Neigung der Schutzabstandskurven mit der Leistung örtlich manchmal stark. Dieser Effekt ist bei Antennen mit höherem Gewinn (z.B. Yagi Antennen) stärker als bei einfachen Antennen (Dipole). Bei der hier vorgeschlagenen vereinfachten Lösung wird dies durch Parameterfitting berücksichtigt.

3.1.3 Richtwirkung (Directivity) der Antenne D

Die Richtwirkung einer Antenne bestimmt die Bündelung der abgestrahlten Leistung im Fernfeld. Bei kleinen Leistungen werden die Schutzabstände im Nahfeld, bei großen Leistungen im Fernfeld erreicht. Dies wird durch die Nutzung des Gewinns beim vereinfachten Verfahren berücksichtigt.

3.1.4 Wirkungsgrad h der Antenne

Der Wirkungsgrad h ist ein Maß für die Effizienz der Antenne. Zwischen Gewinn G und Richtwirkung D der Antenne gilt folgende Beziehung:

$$G = h \cdot D \quad (11.1)$$

3.1.5 Korrekturfaktoren für die Bodenleitfähigkeit k_{Boden} und die Höhenabhängigkeit $k_{\text{Höhe}}$

Die Bodenleitfähigkeit bestimmt die Eindringung der Felder und die Reflexionen. Bei einem ideal leitenden Boden wird die einfallende Welle vollständig reflektiert. Damit kann sich die Feldstärke im ungünstigsten Fall verdoppeln. Die Korrekturfaktoren k_{Boden} sind frequenzabhängig.

Im Nahfeld wird die Funktion einer Antenne wesentlich durch Gegenstände in ihrer Umgebung beeinflusst. Der Boden zählt hier dazu. Dies wird in dem Korrekturfaktor für die Höhenabhängigkeit $k_{\text{Höhe}}$ berücksichtigt.

Im Folgenden werden diese beiden Faktoren k_{Boden} und $k_{\text{Höhe}}$ zu $k_{\text{Boden, Höhe}}$ zusammengefasst und tabellarisch dargestellt.

3.1.6 Kurven Fittingparameter k_{fitt}

Aus den numerischen Feldberechnungen ergeben sich genaue Schutzabstände. Auch können damit aus E - und H -Feld verkoppelte Schutzabstände berechnet werden. Durch Fitten an diese

Kurven mit dem Fittingparameter k_{fitt} werden diese Ergebnisse genutzt. Der Fittingparameter $k_{fitt}(f, P_a)$ ist dabei sowohl von der Frequenz f als auch von der Leistung P_a abhängig.

3.1.7 Sicherheitsfaktor F_{Si}

In der Praxis beeinflussen viele Dinge die Feldkonfigurationen. Dies können z. B. metallische Gegenstände wie Masten, Dachrinnen, Geländer usw. sein oder aber auch dielektrische Teile wie Gebäude, Bäume usw. oder Reflexionen an Gebäuden usw. Um hierdurch auftretende Feldstärkeüberhöhungen zu berücksichtigen, kann mit dem Sicherheitsfaktor F_{Si} multipliziert werden.

3.2. Formulierung der Schutzabstandsberechnung

Für ein sinnvolles vereinfachtes Verfahren ergibt sich damit folgende vorteilhafte Darstellung:
Schutzabstand r_S :

$$r_S = \frac{\sqrt{\mathbf{h} \cdot D \cdot 60}}{E_{GW}} \cdot F_{Si} \cdot k_{fitt}(f, P_a) \cdot k_{\text{Boden,Höhe}} \quad (11.2)$$

Der Wirkungsgrad \mathbf{h} der Antenne ist in dieser Gleichung berücksichtigt. Weiter bedeuten:

- E_{GW} : Grenzwert (Spitzenwert) der elektrischen Feldstärke,

wobei hier grundsätzlich von den Personenschutzgrenzwerten bzw. den Grenzwerten der VDE 0848-3-1 für die allgemeine Bevölkerung ausgegangen wird.

Für die Fälle, in denen die magnetische Feldstärke relevant ist gilt eine sinngemäße Gleichung, ebenso für gekoppelte Grenzwerte (siehe VDE 0848 Teil 3-1).

3.3. Parameter für das vereinfachte Verfahren

3.3.1 Tabelle für die Korrekturfaktoren $k_{\text{Boden, Höhe}}$

In der nachstehenden Tabelle sind die Korrekturfaktoren für die Bodenleitfähigkeit und die Höhenabhängigkeit verkoppelt dargestellt. Alle Werte für höhere Frequenzen als 28 MHz und größere Höhen als 9m sind zu eins zu setzen. Mit diesen Korrekturfaktoren $k_{\text{Boden, Höhe}}$ wird in der Regel der „worst case“ beschrieben, d.h. es werden auch solche Fälle wie Aluminiumfolie in der Dachisolation berücksichtigt.

	Höhe/m						
Frequenz/MHz	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
1,825	4,00	3,67	3,33	3,00	2,67	2,33	2,00
3,650	3,71	3,32	2,96	2,61	2,27	1,94	1,60
7,050	3,43	3,01	2,62	2,25	1,90	1,55	1,21
10,100	3,14	2,71	2,30	1,91	1,53	1,18	1,00
14,180	2,86	2,42	1,99	1,58	1,19	1,00	1,00
21,260	2,57	2,13	1,69	1,27	1,00	1,00	1,00
24,900	2,29	1,84	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00
28,850	2,00	1,55	1,11	1,00	1,00	1,00	1,00

Tab. 11.1 Korrekturfaktoren $k_{\text{Boden, Höhe}}$ als Funktion der Antennenhöhe und der Frequenz

3.3.2 Sicherheitsfaktor F_{Si}

Um umgebungsbedingte Feldstärkeüberhöhungen die nicht in die Modellierung eingeflossen sind, zu berücksichtigen, wird empfohlen, mit dem Sicherheitsfaktor F_{Si} zu multiplizieren:

$$F_{Si} = \sqrt{2} = 1,4 \quad (11.3)$$

3.3.3 Isotrope Direktivität D der Antennen

Die nominale Direktivität D (bezogen auf den isotropen Kugelstrahler) ist für einige Antennen in der folgenden Tabelle aufgelistet. Falls der Gewinn einer Antenne nicht bekannt ist, ist auf diese Werte zurückzugreifen. Es wird empfohlen mit dem Wirkungsgrad $\eta=1$ d.h. $G=D$ zu rechnen um auf der

sicheren Seite zu sein. Dadurch werden die Schutzabstände überschätzt, weil die Verluste der Antenne nicht berücksichtigt werden.

Antennentypen	Frequenzbereiche in MHz											
	1,825	3,65	7,05	10,1	14,175	18,084	21,255	24,9	28,85	145	430	
$\lambda/2$ -Dipole	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	-	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	
verkürzte Dipole	-	2,15	2,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
inverted V	-	3,35	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
asymmetr. Dipol (FD4)	-	3,01	4,01	-	5,13	6,33	-	6,71	7,79	-	-	
Vertikalantenne (4-BTV)	-	-	4,84	-	5,31	-	6,73	-	6,88	-	-	
Vertikalant. (GPA50)	-	1,57	2,65	-	1,54	-	1,38	-	1,89	-	-	
Quad	-	-	-	3,29	3,3	-	3,3	3,31	3,31	3,3	-	
Loop (D=1,7m)	1,76	1,75	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
Loop (D=3,4m)	1,75	1,72	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yagi (W3DZZ)	-	-	-	-	6,36	-	6,67	-	9,16	-	-	
Yagi (FBDO505)	-	-	-	-	6,34	5,64	7,29	4,61	7,79	-	-	

Tab. 11.2 Richtwerte für die Antennendirektivität D logarithmisch in **dB**i

Antennentypen	Frequenzbereiche in MHz											
	1,825	3,65	7,05	10,1	14,175	18,084	21,255	24,9	28,85	145	430	
$\lambda/2$ -Dipole	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	
verkürzte Dipole	-	1,64	1,64	-	-	-	-	-	-	-	-	
inverted V	-	2,16	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	
asymmetr. Dipol (FD4)	-	2,0	2,52	-	3,26	4,3	-	4,69	6,01	-	-	
Vertikalantenne (4-BTV)	-	-	3,05	-	3,4	-	4,71	-	4,88	-	-	
Vertikalant. (GPA50)	-	1,44	1,84	-	1,43	-	1,37	-	1,55	-	-	
Quad	-	-	-	2,13	2,14	-	2,14	2,14	2,14	2,14	-	
Loop (D=1,7m)	1,5	1,5	1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	
Loop (D=3,4m)	1,5	1,49	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yagi (W3DZZ)	-	-	-	-	4,33	-	4,65	-	8,24	-	-	
Yagi (FBDO505)	-	-	-	-	4,31	3,66	5,36	2,89	6,01	-	-	

Tab. 11.3 Richtwerte für die Antennendirektivität D linear

In die jeweiligen Gleichungen sind die linearen, nicht die logarithmischen, Werte von D einzusetzen. Die logarithmischen Werte dienen zum Vergleich.

3.3.4 Grenzwerte

Die Grenzwerte sind bei den folgenden gefitteten Schutzabständen bereits berücksichtigt und nicht mehr einzusetzen. Dies erfolgt insbesondere deshalb, weil für die VDE 0848-3-1 keine einfachen Werte für die Grenzwerte existieren.

3.3.5 Berechnung der Schutzabstände

Im Folgenden wird die Gleichung 11.3 tabellarisch vorausgewertet wobei nachstehende Größen beim Fitting berücksichtigt sind:

- Grenzwert $E_{GW}H_{GW}$ bzw. HSM_{GWxy}
- Fittingparameter $k_{fit}(f, P_a)$ aus Kurvenfitting
- Korrekturfaktor $k_{\text{Boden, Höhe}} = 1$
- Sicherheitsfaktor $F_{Si} = 1$
- Antennen Direktivität D
- Antennenwirkungsgrad h

Damit vereinfachen sich die Gleichungen für die Schutzabstände r_S zu:

Schutzabstand PERS(BEMFV):

$$r_{S \text{ Pers(BEMFV)}} = k_{fit \ xy}(f, D, P_a, \text{Grenzwert}) \cdot k_{\text{Boden, Höhe}} \cdot F_{Si} \quad (11.4)$$

Für die Bestimmung des Schutzabstandes der Personenschutzgrenzwerte wird jeweils an den größten Wert für E_{GW} oder H_{GW} oder auch beide, wenn sie sich überschneiden, gefittet.

Schutzabstand HSM-AM:

$$r_{S \text{ HSM-AM}} = k_{fit \ HSM-AM}(f, D, P_a, \text{Grenzwert}) \cdot k_{\text{Boden, Höhe}} \cdot F_{Si} \quad (11.5)$$

Schutzabstand HSM-SSB:

$$r_{S \text{ HSM-SSB}} = k_{fit \ HSM-SSB}(f, D, P_a, \text{Grenzwert}) \cdot k_{\text{Boden, Höhe}} \cdot F_{Si} \quad (11.6)$$

Schutzabst. HSM-CW Morse:

$$r_{S \text{ HSM-CWM}} = k_{\text{fit HSM-CWM}}(f, D, P_a, \text{Grenzwert}) \cdot k_{\text{Boden, Höhe}} \cdot F_{Si} \quad (11.7)$$

Schutzabst. HSM-Fernsehmodulation:

$$r_{S \text{ HSM-FSM}} = k_{\text{fit HSM-FSM}}(f, D, P_a, \text{Grenzwert}) \cdot k_{\text{Boden, Höhe}} \cdot F_{Si} \quad (11.8)$$

Für die Schutzabstände der VDE 0848-3-1 (abgekürzt HSM-xy) ist der jeweils zutreffende Modulationsfall zu wählen.

Durch diese Gleichungen mit den parametrisierten Fittingparametern werden die Probleme der Grenzwertsuche im Nahbereich vermieden und auf einfache Weise Schutzabstände mit hoher Genauigkeit berechnet.

3.3.6 Beispiel für die Berechnung der Schutzabstände

An einem Beispiel wird die Berechnung des Schutzabstandes $r_{S \text{ PERS(BEMFV)}}$ gezeigt. Hierzu werden die Schutzabstandskurven der Groundplane 4-BTV in dem folgenden Bild verwendet.




Bild 11.1 Gefittete Schutzabstandskurve $r_{S \text{ PERS(BEMFV)}}$ (rechte dicke Kurve) für die Grundplane 4-BTV bei 7,05 MHz.

In Bild 11.1 ist zu sehen, dass der Schutzabstand im niedrigen Leistungsbereich (bis ca. 200 W) durch das elektrische Feld und darüber durch das magnetische Feld bestimmt wird. Die beiden inneren, gestichelten Kurven sind für die berufsbedingte Exposition und hier nicht relevant. In der nachfolgenden Tabelle sind die Stützstellen der gefitteten Schutzabstandskurve für verschiedene Leistungen P_a angeben:

Gefittete Schutzabstände in m für Grundplane 4-BTV bei 7,05 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{S \text{ PERS(BEMFV)}}$ [m]	0	3,5	4,1	5,1	6,8	8,9

Tab. 11.4 Stützstellen der gefitteten Schutzabstandskurve 4-BTV bei 7,05 MHz

Mit Hilfe dieser Stützstellen wird der aktuelle Schutzabstand durch lineares Interpolieren wie folgt berechnet:

Antenne: Grundplane 4-BTV; $f = 7,05$ MHz; Höhe 6 m;

Aktuelle Sendeleistung: $P_{aa} = 150$ W

Bestimmen der Stützstellen: $P_{au} < P_{aa} < P_{ao}$

Untere Stützstelle aus Tabelle bei $P_{au} = 100$ W: $r_{S \text{ PERS(BEMFV) } u} = 4,1$ m

Obere Stützstelle aus Tabelle bei $P_{ao} = 200$ W: $r_{S \text{ PERS(BEMFV) } o} = 5,1$ m

Schutzabstand:

$$r_{S \text{ PERS(BEMFV)}} = r_{S \text{ PERS(BEMFV) } u} + \frac{P_{aa} - P_{au}}{P_{ao} - P_{au}} \cdot (r_{S \text{ PERS(BEMFV) } o} - r_{S \text{ PERS(BEMFV) } u}) \quad (11.8)$$

obige Werte in die Gleichung (11.8) eingesetzt ergibt:

$$r_{S \text{ PERS(BEMFV)}} = 4,1\text{m} + \frac{150\text{ W} - 100\text{ W}}{200\text{ W} - 100\text{ W}} \cdot (5,1\text{m} - 4,1\text{m}) = 4,6\text{m} \quad (11.9)$$

Der unkorrigierte Schutzabstand beträgt 4,6 m ohne $k_{\text{Boden, Höhe}}$ und F_{Si} . Der unkorrigierte Schutzabstand (hier 4,6 m) berücksichtigt nicht Umgebungseinflüsse. Für die Korrekturfaktoren ergibt sich:

- aus Tab. 11.1 folgt: $k_{\text{Boden, Höhe}} = 2,25$
- aus Gl. (11.3) folgt: $F_{Si} = 1,4$

Der korrigierte Schutzabstand folgt zu:

$$r_{S \text{ Pers(BEMFV)}} = 4,6 \cdot k_{\text{Boden,Höhe}} \cdot F_{Si} [\text{m}] = 4,6 \cdot 2,25 \cdot 1,4 = 14,49\text{m} \quad (11.10)$$

Der korrigierte Schutzabstand beträgt 14,49 m.

Auf diese Weise sind mit den gefitteten Stützstellen für alle untersuchten Antennen und Frequenzen bei den aktuellen Leistungen die Schutzabstände auf einfache Weise aus nachfolgenden Stützwerttabellen zu berechnen.

3.4. Tabellen für die gefitteten Schutzabstände

3.4.1 1/2-Dipol

Gefittete Schutzabstände in m für $\lambda/2$ -Dipol bei 1,825 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	0,9	1,2	1,7	2,5	3,5
r_{SHSM} [m]	0	1,1	1,5	2,2	3,4	4,8

Gefittete Schutzabstände in m für $\lambda/2$ -Dipol bei 3,65 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	1,2	1,6	2,2	3,2	4,3
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	0,8	1,1	1,5	2,4	3,4
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	0,3	0,4	0,6	0,9	1,3
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	0,5	0,7	0,9	1,4	2

Gefittete Schutzabstände in m für $\lambda/2$ -Dipol bei 7,05 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	1,5	2	2,6	4,1	5,8
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	0,8	1,1	1,5	2,3	3,2
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	0,5	0,7	1,0	1,5	2,1
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	0,6	0,9	1,2	1,9	2,7

Gefittete Schutzabstände in m für $\lambda/2$ -Dipol bei 10,1 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	1,9	2,6	3,7	5,8	8,1
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	1,5	2,1	2,9	4,6	6,5
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	0,8	1,1	1,501	2,4	3,3
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	0,9	1,3	1,8	2,8	3,9

Gefittete Schutzabstände in m für $\lambda/2$ -Dipol bei 14,175 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	1,9	2,6	3,7	5,7	8,1
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	2,9	4,0	5,7	8,9	12,6
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	1,2	1,7	2,3	3,7	5,1
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	1,3	1,8	2,6	4,0	5,7

Gefittete Schutzabstände in m für $\lambda/2$ -Dipol bei 21,255MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	1,9	2,6	3,7	5,7	8,1
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	4,1	5,7	8,1	12,7	18,0
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	2,2	3,1	4,3	6,8	9,5
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	2,7	3,8	5,4	8,4	11,9

Gefittete Schutzabstände in m für $\lambda/2$ -Dipol bei 24,9 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	1,9	2,6	3,7	5,7	8,1
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	5,0	7,1	10,0	15,8	22,3
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	2,8	3,9	5,5	8,7	12,3
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	3,1	4,4	6,2	9,8	13,9

Gefittete Schutzabstände in m für $\lambda/2$ -Dipol bei 28,85 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	1,9	2,6	3,7	5,7	8,1
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	6,5	9,1	12,9	20,3	28,7
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	2,8	3,9	5,5	8,7	12,3
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	3,6	5,1	7,2	11,3	16,0

Gefittete Schutzabstände in m für $\lambda/2$ -Dipol bei 145 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,5
$r_{SHSM-FSM}$ [m]	0	19,0	26,6	37,6	59,1	83,6
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	4,5	6,5	9,1	14,5	20,1
$r_{SHSM-unmod}$ [m]	0	1,0	1,5	1,5	2,5	3,5

Gefittete Schutzabstände in m für $\lambda/2$ -Dipol bei 430 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	1,8	2,5	3,5	5,5	7,8
$r_{SHSM-FSM}$ [m]	0	1,4	2,0	2,8	4,4	6,3

3.4.2 Elektrisch verkürzte, horizontale 1/2-Dipole (Trap)

Gefittete Schutzabstände in m für verkürzte $\lambda/2$ Dipole (Trap) bei 3,65 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{S\text{Pers}(BEMFV)}$ [m]	0	1,8	2,4	3,1	4,3	5,4
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	0,9	1,2	1,7	2,6	3,7
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	0,3	0,5	0,7	1,0	1,4
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	0,5	0,7	1,0	1,6	2,2

Gefittete Schutzabstände in m für verkürzte $\lambda/2$ Dipole (Trap) bei 7,05 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{S\text{Pers}(BEMFV)}$ [m]	0	1,5	1,9	2,6	4	5,6
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	0,7	1,0	1,4	2,2	3,2
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	0,5	0,7	0,9	1,5	2,0
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	0,6	0,9	1,2	1,9	2,7

3.4.3 Inverted V Antenne

Gefittete Schutzabstände in m für Inverted V Antenne bei 3,65 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{S\text{PERS}(BEMFV)}$ [m]	0	0,0	2,3	3,0	3,8	5,3
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	1,6	2,3	3,2	4,9	6,7
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	0,7	0,9	1,3	1,9	2,7
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	1,0	1,4	1,9	3,0	4,1

Gefittete Schutzabstände in m für Inverted V Antenne bei 7,05 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{S\text{PERS}(BEMFV)}$ [m]	0	2,4	3,3	4,5	6,6	8,7
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	1,4	2,0	2,7	4,0	5,4
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	0,9	1,3	1,8	2,7	3,7
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	1,2	1,6	2,3	3,5	4,7

3.4.4 Asymmetrischer Dipol, Mehrband-Windom FD4

Gefittete Schutzabstände in m für asymmetrischen Dipol, Mehrband-Windom FD4 bei 3,65 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{S\text{Pers}(BEMFV)}$ [m]	0	1,3	1,7	2,3	3,5	4,6
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	0,9	1,2	1,7	2,7	3,8
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	0,4	0,5	0,7	1,0	1,4
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	0,5	0,7	1,0	1,6	2,2

Gefittete Schutzabstände in m für asymmetrischen Dipol, Mehrband-Windom FD4 bei 7,05 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{S\text{Pers}(BEMFV)}$ [m]	0	1,5	2,1	3,0	4,6	6,4
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	0,8	1,0	1,5	2,3	3,2
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	0,5	0,7	0,9	1,5	2,1
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	0,6	0,9	1,2	1,9	2,7

Gefittete Schutzabstände in m für asymmetrischen Dipol, Mehrband-Windom FD4 bei 14,175 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{S\text{Pers}(BEMFV)}$ [m]	0	1,7	2,3	3,3	5,2	7,5
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	2,6	3,7	5,3	8,6	12,2
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	1,1	1,5	2,1	3,4	4,8
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	1,2	1,7	2,4	3,8	5,4

Gefittete Schutzabstände in m für asymmetrischen Dipol, Mehrband-Windom FD4 bei 18,084 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{S\text{Pers}(BEMFV)}$ [m]	0	1,6	2,3	3,2	5,0	7,2
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	3,6	5,0	7,1	11,8	18,4
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	1,5	2,0	2,9	4,5	6,4
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	2,0	2,8	4,0	6,3	9,1

Gefittete Schutzabstände in m für asymmetrischen Dipol, Mehrband-Window FD4 bei 24,9 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	1,9	2,6	3,7	5,7	8,1
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	5,0	7,1	10,0	15,8	22,3
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	2,8	3,9	5,5	8,7	12,3
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	3,1	4,4	6,2	9,8	13,9

Gefittete Schutzabstände in m für asymmetrischen Dipol, Mehrband-Window FD4 bei 28,85 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	1,5	2,2	3,0	4,8	7,2
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	5,3	8,3	13,4	25,3	39,9
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	2,3	3,3	4,6	7,9	12,8
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	3,0	4,2	6,1	11,2	18,2

3.4.5 Vertikalantenne mit Groundplane 4-BTV

Gefittete Schutzabstände in m für Vertikalant. mit Groundplane 4-BTV bei 7,05 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	3,5	4,1	5,1	6,8	8,9
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	2,0	2,5	3,2	4,6	6,0
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	1,4	1,6	2,2	3,2	4,1
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	1,6	2,1	2,8	4,0	5,2

Gefittete Schutzabstände in m für Vertikalant. mit Groundplane 4-BTV bei 14,175 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	3,6	4,6	5,9	8,3	11,1
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	4,7	6,1	8,1	11,7	15,9
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	2,5	3,2	4,1	5,9	7,5
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	2,7	3,5	4,4	6,3	8,1

Gefittete Schutzabstände in m für Vertikalant. mit Groundplane 4-BTV bei 21,255 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	3,6	4,6	5,9	8,4	11,2
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	6,4	8,4	11,2	16,9	24,3
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	3,6	4,9	6,3	8,9	12,2
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	4,6	5,9	7,7	11,2	15,3

Gefittete Schutzabstände in m für Vertikalant. mit Groundplane 4-BTV bei 28,85 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	3,2	4,1	5,5	8,6	11,9
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	9,6	13,4	18,8	32,0	46,8
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	4,5	5,9	8,4	12,9	17,9
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	5,4	7,4	10,7	16,4	24,3

3.4.6 Vertikalantenne mit Groundplane GPA50

Gefittete Schutzabstände in m für Vertik.ant. mit Groundplane GPA50 bei 3,65 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	5,6	6,5	7,7	9,4	11,0
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	3,6	4,3	5,1	6,2	7,3
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	2,2	2,7	3,2	4,1	4,6
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	2,7	3,4	4,1	4,9	5,7

Gefittete Schutzabstände in m für Vertik.ant. mit Groundplane GPA50 bei 7,05 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	3,8	4,6	5,4	6,9	8,3
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	2,1	2,5	3,2	4,1	5,2
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	1,6	2,1	2,2	3,2	3,8
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	2,1	2,2	2,8	3,6	4,6

Gefittete Schutzabstände in m für Vertik.ant. mit Groundplane GPA50 bei 14,175 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	2,9	3,6	4,5	6,4	8,2
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	3,8	4,8	6,1	8,8	11,9
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	2,1	2,6	3,2	4,5	5,8
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	2,2	2,7	3,6	4,8	6,1

Gefittete Schutzabstände in m für Vertik.ant. mit Groundplane GPA50 bei 21,255 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	2,5	3,2	3,9	5,7	7,5
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	4,2	5,7	7,5	11,9	16,7
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	2,8	3,4	4,2	6,2	8,9
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	3,2	4,2	5,3	7,8	11,0

Gefittete Schutzabstände in m für Vertik.ant. mit Groundplane GPA50 bei 28,85 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	2,5	3,2	4,2	6,0	8,1
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	6,6	9,0	12,3	19,4	27,8
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	3,5	4,5	6,0	8,8	12,0
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	4,0	5,5	7,4	11,0	15,2

3.4.7 Quad Antenne

Gefittete Schutzabstände in m für Quad Antenne bei 10,1 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	1,5	2,1	3,3	5,2	8,9
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	1,2	1,7	2,3	3,7	6,5
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	0,7	0,9	1,2	1,9	2,6
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	0,8	1,0	1,4	2,2	3,1

Gefittete Schutzabstände in m für Quad Antenne bei 14,175 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	1,5	2,3	3,4	6,2	9,1
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	2,3	3,5	6,2	10,2	14,5
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	1,0	1,3	1,9	3,1	5,5
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	1,1	1,5	2,1	3,5	6,3

Gefittete Schutzabstände in m für Quad Antenne bei 21,255MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{S\text{ Pers(BEMFV)}}$ [m]	0	1,9	2,4	3,9	6,5	9,2
$r_{S\text{ HSM-AM}}$ [m]	0	3,9	6,5	9,2	14,6	20,7
$r_{S\text{ HSM-SSB}}$ [m]	0	2,1	3,1	4,8	7,7	11,0
$r_{S\text{ HSM-CWM}}$ [m]	0	2,5	4,1	6,1	9,6	13,6

Gefittete Schutzabstände in m für Quad Antenne bei 24,9 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{S\text{ Pers(BEMFV)}}$ [m]	0	1,8	2,6	4,2	6,6	9,2
$r_{S\text{ HSM-AM}}$ [m]	0	5,7	8,0	11,4	18,1	25,5
$r_{S\text{ HSM-SSB}}$ [m]	0	2,9	4,4	6,3	10,0	14,1
$r_{S\text{ HSM-CWM}}$ [m]	0	3,4	4,9	7,0	11,2	15,9

Gefittete Schutzabstände in m für Quad Antenne bei 28,85 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{S\text{ Pers(BEMFV)}}$ [m]	0	1,7	2,8	4,1	6,6	9,4
$r_{S\text{ HSM-AM}}$ [m]	0	7,4	10,3	14,7	23,3	32,9
$r_{S\text{ HSM-SSB}}$ [m]	0	3,0	4,5	6,4	9,9	14,1
$r_{S\text{ HSM-CWM}}$ [m]	0	4,1	5,8	8,2	12,9	18,3

Gefittete Schutzabstände in m für Quad Antenne bei 145 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{S\text{ Pers(BEMFV)}}$ [m]	0	2,6	3,1	4,6	7,1	9,6
$r_{S\text{ HSM-FSM}}$ [m]	0	21,8	30,8	43,3	68,3	96,7
$r_{S\text{ HSM-SSB}}$ [m]	0	5,6	7,6	10,6	16,6	23,3
$r_{S\text{ HSM-unmod}}$ [m]	0	1,1	1,6	2,1	3,1	4,1

3.4.8 1,7 m Loop Antenne

Gefittete Schutzabstände in m für 1,7 m Loop Antenne bei 3,65 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	6,2	7,0	8,0	9,5	10,8
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	6,5	7,3	8,3	9,9	11,3
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	4,6	5,1	5,8	6,9	7,8
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	5,4	6,1	6,9	8,1	9,2

Gefittete Schutzabstände in m für 1,7 m Loop Antenne bei 7,05 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	5,2	5,9	6,8	8,2	9,5
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	4,1	4,7	5,4	6,4	7,4
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	3,6	4,0	4,5	5,4	6,2
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	3,9	4,4	5,0	6,0	6,9

3.4.9 3,4 m Loop Antenne

Gefittete Schutzabstände in m für 3,4 m Loop Antenne bei 1,825 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	7,6	8,6	9,7	11,4	12,9
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	11,5	13,0	14,6	17,3	19,7

Gefittete Schutzabstände in m für 3,4 m Loop Antenne bei 3,65 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	6,2	7,0	7,9	9,4	10,7
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	6,5	7,3	8,2	9,8	11,2
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	4,6	5,1	5,8	6,8	7,7
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	5,3	6,0	6,8	8,0	9,1

Gefittete Schutzabstände in m für 3,4 m Loop Antenne bei 7,05 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	5,0	5,8	6,7	8,0	9,3
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	4,0	4,6	5,2	6,3	7,3
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	3,5	3,9	4,4	5,2	6,0
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	3,8	4,3	4,9	5,9	6,8

3.4.10 Yagi W3DZZ

Gefittete Schutzabstände in m für Yagi W3DZZ bei 14,175 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	2,5	3,2	4,4	6,1	9,1
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	3,4	4,6	5,9	9,9	15,7
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	1,7	2,2	3,0	4,2	5,5
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	1,8	2,4	3,2	4,6	5,9

Gefittete Schutzabstände in m für Yagi W3DZZ bei 21,255MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	2,3	3,0	3,8	6,0	9,9
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	4,2	6,0	9,8	17,6	23,5
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	2,6	3,4	4,4	7,8	12,5
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	3,0	4,0	5,4	10,6	16,4

Gefittete Schutzabstände in m für Yagi W3DZZ bei 28,85 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	2,6	3,6	6,0	10,8	16,0
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	12,0	17,9	26,1	42,4	60,8
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	4,0	6,7	10,3	17,5	25,6
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	5,9	9,1	13,7	23,1	33,3

3.4.11 Yagi FBDO-505

Gefittete Schutzabstände in m für Yagi FBDO-505 bei 14,175 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	2,5	3,4	4,3	6,9	10,7
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	3,6	4,7	6,8	12,1	18,0
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	1,7	2,3	3,1	4,3	6,0
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	1,9	2,5	3,4	4,7	6,8

Gefittete Schutzabstände in m für Yagi FBDO-505 bei 18,084 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	2,3	3,1	4,1	6,3	8,9
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	4,5	6,3	8,9	15,3	23,1
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	2,1	2,9	3,9	5,9	8,3
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	2,8	3,7	5,3	8,1	11,7

Gefittete Schutzabstände in m für Yagi FBDO-505 bei 21,255 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	2,4	3,0	4,8	8,6	12,9
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	5,6	8,6	12,9	21,4	30,9
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	2,6	3,8	6,0	10,5	15,5
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	3,2	5,1	7,9	13,6	19,9

Gefittete Schutzabstände in m für Yagi FBDO-505 bei 24,9 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	2,5	3,3	4,9	7,3	10,5
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	6,5	8,9	12,5	19,4	27,2
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	3,7	4,9	6,9	10,9	15,3
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	4,1	5,7	8,1	12,5	17,3

Gefittete Schutzabstände in m für Yagi FBDO-505 bei 28,85 MHz						
Sendeleistung P_a [W]	0	50	100	200	500	1000
$r_{SPERS(BEMFV)}$ [m]	0	2,6	3,4	5,4	9,5	14,1
$r_{SHSM-AM}$ [m]	0	10,9	15,9	23,0	37,3	53,3
$r_{SHSM-SSB}$ [m]	0	3,9	6,1	9,1	15,4	22,2
$r_{SHSM-CWM}$ [m]	0	5,4	8,2	12,2	20,2	29,0

3.5. Fragen zu Berechnung der aktuellen Schutzabstände

Sind die Höhenabhängigkeit und die Bodenleitfähigkeit zu berücksichtigen?

Ja, die Schutzabstände $r_{S \text{ PERS(BEMFV)}}$ und r_{HSMxy} sind mit $k_{\text{Boden, Höhe}}$ zu multiplizieren.

Ist ein Sicherheitszuschlag F_{Si} zu berücksichtigen?

Es wird empfohlen, den Schutzabstand mit dem Sicherheitszuschlag F_{Si} (Faktor 1,4) zu multiplizieren.

Ist der Antennenwirkungsgrad h zu berücksichtigen?

Nur wenn der Wirkungsgrad sehr schlecht ist. Dann sind $r_{S \text{ PERS(BEMFV)}}$ und r_{HSMxy} mit \sqrt{h} zu multiplizieren.

Was tun, wenn meine Antenne nicht in den Tabellen ist?

Die ähnlichste Antenne suchen. Eventuell die Direktivität korrigieren.

Näherung multiplizieren mit $:\sqrt{\frac{D_{neu}}{D_{Ref}}}$
